

## Descrizione prodotto

### Caratteristiche:

Monorigare, pre-lubrificati, precisione normale.

I cuscinetti a sfera a gola profonda sono tra i cuscinetti a rotolamento più ampiamente utilizzati.

Con una bassa attrito e una velocità limite elevata, i cuscinetti a sfera sono convenienti e richiedono poca manutenzione.

Adatti a tutti i tipi di apparecchiature industriali, micro motori, piccoli motori rotativi, apparecchiature per ufficio e altro ancora.

### Dettagli:

Modello: 6002-2RS

Tipo di tenuta: Doppia tenuta

Materiale della pista interna/esterna: Acciaio al cromo (GCr15)

Materiale della gabbia: Acciaio stampato

Diametro interno (d): 15mm

Diametro esterno (D): 32mm

Spessore (B): 9mm

Carico dinamico (Cr): 5.58kN

Carico statico (Cor): 2.85kN

Classe di precisione: P0 (ABEC1)

Livello di rumore: Z2

Numero di confezioni: 2 pezzi

### Guida alla selezione:

**Protezioni** (Suffisso di designazione Z/ZZ) - Alta velocità. Protezione da sporco e detriti.

**Tenute** (Suffisso di designazione RS/2RS) - Realizzate in lamiera d'acciaio rinforzata (resistente all'olio e ai liquidi). Velocità limite inferiore rispetto ai cuscinetti con protezioni. Nota:

Si prega di fare riferimento all'immagine e selezionare il tipo corretto di cuscinetti prima di effettuare l'ordine (tenute o protezioni su AMBO o UN solo lato del cuscinetto). Il suffisso sul cuscinetto serve solo a differenziare tra il tipo di cuscinetto con tenute o protezioni. Non influisce sull'utilizzo del nostro prodotto.

Lista dei pacchetti:

**2 pezzi di cuscinetti a sfera a gola profonda**